

Produktdatenblatt

Dokument: steinosolan® ruck zuck

Dateipfad:	steinosolan_ruck_zuck	Version:	8.0.0.1	Datum:	18.07.2017	erstellt:	CA
------------	-----------------------	----------	---------	--------	------------	-----------	----

Produktbezeichnung:

steinosolan® ruck zuck

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

zylindrisch extrudierter, hochelastischer und geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum aufgeschlitzt, selbstklebende Längsnaht mit 2 Abdeckbändern
frei von HFCKW und HFKW

Ausführung:

Dimensionen lt. Prospekt

Verpackung:

in Kartons

Anwendungsbereich:

Dämmung von Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik

CE - Bezeichnungsschlüssel:

PEF-EN 14313-ST(+)-85-ST(-)-0-WS005-MU3000

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497 Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
Brandverhalten gem. EN 13501-1	C _L -s1,d0
obere Anwendungsgrenztemperatur	bis + 85 °C
Rohdichte	≥ 25 kg/m ³