ARDEX RG CLEANER

Epoxi Reiniger

- Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzverschmutzungen
- Bauendreinigung neu verlegter Beläge aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- Grundreinigung stark beanspruchter verschmutzter Beläge vor der Überarbeitung mit weiteren ARDEX Produkten
- Entfernung von Epoxidharzrückständen an Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen

Anwendungsbereich
Innen und außen. Wand und Boden.

Spezialreiniger zum Entfernen von Epoxidharzrückständen nach dem Verfugen. Zur Grundreinigung stark beanspruchter, verschmutzter Beläge und zur Bauendreinigung neu verlegter Flächen.

ARDEX RG Cleaner löst auch hartnäckige Allgemeinverschmutzungen wie zB verschiedene Öle, Fettfilme, Polymer- und Wachsschichten und verschiedene Emulsionen.

Eigenschaften
Die enthaltenen Reinigungskomponenten lösen die Verunreinigung von der Oberfläche und halten sie im Wischwasser.

Art
Alkalisches Reinigungskonzentrat bestehend aus biologisch abbaubaren Alkalien, Tensiden und Hilfsstoffen.

ARDEX RG Cleaner ist sofort gebrauchsfertig und kann bei Bedarf bis zu einem Verhältnis von 1 : 10 verdünnt werden.

Untergründe
ARDEX RG Cleaner wird angewendet auf Belägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug.

Verarbeitung
Entfernung von Epoxidharzrückständen
Je nach Grad der Verschmutzung kann ARDEX RG Cleaner pur oder bis 1 : 10 verdünnt aufgetragen werden. Nach einer Einwirkzeit von 10 – 20 Minuten kann mit Hilfe eines Schrubbers oder eines weißen Reinigungs - Pads der Schleier mechanisch angelöst und entfernt werden. Für beste Reinigungsergebnisse empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von max. 1 : 2 und eine Einwirkzeit von mind. 20 Minuten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der Reiniger pur oder bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 1 aufgetragen werden. Hierbei kann die Einwirkzeit bis auf 30 Minuten verlängert werden. Bitte unbedingt beachten: die Lösung nicht antrocknen lassen. Mit Gummischieber abziehen, aufnehmen und 1 – 2 mal mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen. Zur einfacheren Aufnahme des überschüssigen Materials eignen sich herkömmliche Nasssauger oder Reinigungsautomaten (Scheuersaugmaschine).

Grundreinigung
Zunächst losen Schmutz entfernen. Anschließend ARDEX RG Cleaner pur oder bis ca. 1 : 10 mit Wasser verdünnt mit einem geeigneten Werkzeug (Schwamm, Tuch, Bürste, etc.) auftragen und ca. 10 - 20 Minuten einwirken lassen.

Die Lösung nicht antrocknen lassen. Mit Gummischieber abziehen, aufnehmen und 1 - 2 mal mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen. Zur einfacheren Aufnahme des überschüssigen Materials eignen sich herkömmliche

10.06.2022

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001

ARDEX RG CLEANER

Epoxi Reiniger

Nasssauger oder Reinigungsautomaten (Scheuersaugmaschine).

Zu beachten ist
Nicht auf Naturstein, poliertem Marmor, Eloxal, lackierten Flächen und anderen alkalienempfindlichen Untergründen anwenden. Es wird empfohlen, immer eine Probefläche an unauffälliger Stelle anzulegen.

Die Rückstände nach der Verfugung mit ARDEX RG 12 oder ARDEX WA sollten so früh wie möglich entfernt werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Je länger die Rückstände auf der Fläche verbleiben, desto aufwendiger ist der spätere Reinigungsprozess.

Hinweis
Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	**Komponente A**	**Komponente B**	**Anwendung**
	100 - 200 ml Reinigungsmittel	10 l Wasser	bei manueller Reinigung
	300 - 400 ml Reinigungsmittel	10 l Wasser	mit Reinigungsautomat
Dichte	1,1 g/cm³		
Farbe	klar, gelblich, flüssig		
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C		
Löslichkeit in Wasser	vollständig		
Produktdetails			
pH-Wert ca.	14		
Kennzeichnung nach GHS/CLP	GHS05 "ätzend", Signalwort: Gefahr		
Kennzeichnung nach ADR	Klasse 8, UN 1719, II, ätzender, alkalischer, flüssiger Stoff, n.a.g.		
GISCODE	GG80 = Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe		
Abpackung	Kunststoffflasche mit 1 Liter netto, gepackt im Karton zu 10 Flaschen		
Lagerung	Kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.		

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs-oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.ardex.at/agb.