



# ARDEX AF 824

## Leitfähigkeitszusatz

- Zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen
- Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung, um eine leitfähige Fixierung für SL-Beläge im Innenbereich zu erhalten



ARDEX-Systemprodukt  
Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Spachtelmassen.  
Mitglied in der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV.

### Anwendungsbereich:

Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit:  
– ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen  
für den Erhalt einer leitfähigen Fixierdispersion für die elektrisch ableitfähige Fixierung von SL-Belägen im Innenbereich.

### Zusammensetzung:

Pigmentdispersion mit Additiven.

### Entsorgung:

Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Rohstoffgrundlage:	Pigmentdispersion
Mischungsverhältnis:	1 Teil AF 824 Leitfähigkeitszusatz + 4 Teile AF 825 Fixierung für SL Fliesen
Materialbedarf:	Ca. 80 – 150 g/m <sup>2</sup> gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825
Reinigungsmittel:	vor der Trocknung: Wasser
Leitfähigkeit des Filmes (ÖNORM EN 13415):	10 <sup>4</sup> bis 3 x 10 <sup>5</sup> Ω Widerstand mit ARDEX AF 825
GISCODE:	D1– lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Abpackung:	Kanister mit 5 kg netto
Lagerung:	kühl, aber frostfrei lagern, originalverschlossen ca. 6 Monate, in trockenen Räumen, angebrochene Gebinde gut verschließen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert  
nach EN ISO 9001  
und EN ISO 14001