

# **ARDEX SK 4 PROTECT**

## **Schnittschutzband**

- · schnitthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe
- selbstklebend
- flexibel und einfach zu verarbeiten
- alkalibeständig
- · sehr dünn



#### Anwendungsbereich

Innen und außen. Wand und Boden.

Schnitthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

#### Im System mit

- ARDEX S 1-K Dichtmasse
- · ARDEX S 1-K C Dichtmasse in Kontrastfarbe
- ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
- ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse
- · ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
- ARDEX SK TRICOM Dichtset

#### Art

Selbstklebendes Band aus doppelt gewebten Aramidgewebe mit verstärktem Schlauch, mit schnitthemmender Wirkung zum Schutz von Verbundabdichtungen bei Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

#### **Vorbereitung des Untergrundes**

Vor dem Aufbringen des ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzbandes muss die Abdichtung vollständig getrocknet sein. Der Untergrund muss staubfrei, fest und tragfähig sein.

#### Verarbeitung

ARDEX SK 4 PROTECT wird nach vollständiger Trocknung auf die Abdichtung geklebt. Dazu wird die rückseitig aufgebrachte Schutzfolie abgezogen und das Band mittig auf den vorgefundenen Fugenbereich aufgeklebt. Danach kann direkt mit der Verlegung der Fliesen begonnen werden.

### Zu beachten ist

Das ARDEX SK 4 PROTECT darf nicht in direktem Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern verwendet werden. In besonders exponierten Bereichen mit aggressiver chemischer Belastung und Belastung durch Öle, Treibstoffe oder Alkohole, vor dem geplanten Einsatz anwendungstechnische Beratung einholen. In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Basis	Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid; Klebeschicht: Haftschmelzkleber; Abdeckung: Release-Liner
Farbe	magenta / brillantrot
Dicke	0,65 mm
Breite	40 mm

ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40 A-3382 Loosdorf ÖSTERREICH Tel: +43 (0) 2754/7021-0 Fax: +43 (0) 2754/2490 office@ardex.at www.ardex.at



# **ARDEX SK 4 PROTECT**

## **Schnittschutzband**

Breite der Schnittschutzzone	40 mm
Schnittfestigkeit	bestanden nach EN 388
Rollenlänge	15 m
Verarbeitungstemperatur	-5 °C
Produktdetails	
Kennzeichnung nach GHS/CLP	keine
Kennzeichnung nach ADR	keine
Abpackung	Rolle, 4 cm breit und 15 m lang; Palette mit 200 Rollen
Lagerung	In kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.