ARDEX SDB 15

Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

- flexible und wasserundurchlässige Überbrückung
- geeignet für Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdete Anschlüsse

Anwendungsbereich
Innen und außen. Wand und Boden.

Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Wanddurchdringungen.

Im System mit
- ARDEX S 1-K Dichtmasse
- ARDEX 8 + 9 Dichtmasse und ARDEX 9 L Reaktivpulver

Art
Stabilisiertes Butyldichtband, welches mit einem mittig geteilten und überlappenden Release Liner versehen ist. Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen.

Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub und Trennmitteln sein. Die in den Prospekten der ARDEX Dichtmasse enthaltenen Hinweise sind zu beachten.

Verarbeitung
Von dem ARDEX- Schallschutzdichtband wird die Hälfte der Schutzfolie abgezogen, anschließend wird das selbstklebende Dichtband auf der horizontalen Fläche verklebt und fest angedrückt. Anschließend wird die zweite Hälfte der Schutzfolie abgezogen und an die vertikale Fläche fest angedrückt bis eine optimale Verbindung zum Untergrund entsteht. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm ist zu achten.

Zum Eindichten von Durchdringungen im Wandbereich wird ein entsprechend großes Stück vom Dichtband abgeschnitten. Die benötigte Öffnung ist je nach Durchmesser der Durchdringung herauszuschneiden und durch einen Kreuzschnitt herzustellen. Anschließend wird die Dichtmasse auf die abzudichtende Fläche aufgetragen. Beim zweiten Auftrag der ARDEX-Dichtmassen werden die Dichtbänder vollflächig überstrichen und so in die Dichtschichten eingebunden.

Zu beachten ist
ARDEX Schallschutz-Dichtband SDB 15 ist nicht in direkten Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern zu verwenden. In Zweifelsfällen ist eine Probeverarbeitung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

Hinweis
Bei der Verarbeitungsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Dicke	0,9 mm

10.06.2022

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001

ARDEX SDB 15

Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

Breite	150 mm
Rollenlänge	20 m

Produktdetails	
Kennzeichnung nach GHS/CLP	keine
Kennzeichnung nach ADR	keine
Abpackung	Karton mit 1 Rolle zu 20 m
Lagerung	In kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs-oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.ardex.at/agb.