LiaTop Sockelstein

Technische Daten	
Abmessungen (B/L/H)*	25 / 40 / 17 cm
Gewicht pro Stück	ca. 21 kg
Steinbedarf	14,3 Stk/m²
Mörtelbedarf	25 lt/ m²
Statik	
Steindruckfestigkeit	$\bar{f}_b$ = 6 N/mm²
Charakteristische Wanddruckfestigkeit	Gruppe 1
Wärmes- und Brandschutz	
Wärmeleitfähigkeit Stein	$\lambda_{design\cdot mas}$ = 0,53 W/mK
Feuerwiderstandsklasse EN	REI 240
Brennbarkeitsklasse Stein	A1
Lieferung	
Stück pro Palette	60 Stk
Gesamtgewicht Palette	1310 kg

Bei Ausführung des Mauerwerks sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3350 „Tragende Wände, Bemessungen und Konstruktion" zu beachten.
* B = Wandstärke / L = Steinlänge / H = Steinhöhe

Ing. Hans Lang GmbH

Vomperbach - Alte Landstraße 44
A-6123 Terfens/Tirol

Telefon +43 (0)5242 / 6905-1144
Fax +43 (0)5242 / 6905-8144
steine@langbau.at

www.langbau.at

Lang produziert in TIROL

IBO - Österreichisches Institut für Bauökologie und -Biologie 12-3506

CE EN 771-3:2011 1139-CPR-0451/13

Liapor® für gute Ideen

Lang® Das Beste für jeden Bau