# LiaTop 50
# Normalformatstein

| Technische Daten | |
|---|---|
| **Abmessungen (B/L/H)*** | 50 / 30 / 23 cm |
| **Gewicht pro Stück** | ca. 17,4 kg |
| **Steinbedarf** | 14,2 Stk/m² |
| **Dünnbettmörtel** | 4,3 lt/m² (7,5 kg/m²) |
| **Statik** | |
| **Steindruckfestigkeit** | $\bar{f}_b$ = 4 N/mm² |
| **Druckfestigkeit normiert** | $f_b$ = 4,8 N/mm² |
| **Charakteristische Wanddruckfestigkeit** | Gruppe 1 |
| **Wärmes- und Brandschutz** | |
| **Wärmedurchgangskoeffizient (U-WERT)** | $\lambda_{design,mas}$ = 0,11 W/mK |
| **Feuerwiderstandsklasse** (Raumseitig 2 cm verputzt) | REI 240 |
| **Brennbarkeitsklasse Stein** | A1 |
| **Lieferung** | |
| **Stück pro Palette** | 30 Stk |
| **Gesamtgewicht Palette** | 570 kg |

Bei Ausführung des Mauerwerks sind die Bestimmungen der ÖNORM B 3350 „Tragende Wände, Bemessungen und Konstruktion" zu beachten.
* B = Wandstärke / L = Steinlänge / H = Steinhöhe


Ing. Hans Lang GmbH

Vomperbach - Alte Landstraße 44
A-6123 Terfens/Tirol

Telefon +43 (0)5242 / 6905-1144
Fax +43 (0)5242 / 6905-8144
steine@langbau.at

www.langbau.at


Lang produziert in TIROL

IBO - Österreichisches Institut für Bauökologie und -Ökologie 12-3506

CE EN 771-3:2011 1139-CPR-0451/13

Liapor® für gute Ideen

Lang® Das Beste für jeden Bau