

# PRODUKTDATENBLATT

Tiefengrund LF ECO

10 L ECO

Art.-Nr. 14463



Stand: 17.04.2026 | 21:09



<b>Bezeichnung</b>	Tiefengrund LF ECO 10 L ECO
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR Tiefengrund LF eco ist ein transparentes, unpigmentiertes Spezial-Grundiermittel mit gutem Eindringungsvermögen. Das Produkt ist lösemittelfrei, geruchsmild, diffusionsoffen, alkalibeständig und gebrauchsfertig.
<b>Produktbereich</b>	Innenputz   Feuchträume   Innenausbau   Außenputz
<b>Produktkategorie</b>	Bauchemie
<b>Einsatzgebiete</b>	Zur Verfestigung oberflächlich leicht sandender oder kreadender Untergründe wie Betonflächen, Putze oder Altanstriche sowie zur Egalisierung unterschiedlich saugender Untergründe. PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
<b>Aussehen</b>	Transparent
<b>Materialbasis</b>	Kunsthharzdispersion
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfähig sein sowie frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen den Verbund störenden Zwischenschichten. Vorhandene Beschichtungen auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte bzw. ungeeignete Beschichtungen entfernen. Risse sind auszubessern, lose sitzende Altanstriche zu entfernen und lockere Teile des Putzes restlos abzukratzen bzw. vorher auszubessern. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.
<b>Verarbeitung</b>	PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco unverdünnt verarbeiten. Mit der Bürste, Pinsel oder Flächenstreicher bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes auftragen. Das Aufbringen mit Airlessgeräten oder anderen geeigneten Spritzgeräten ist möglich, Empfehlungen für Airlessauftrag: Spritzwinkel: 20-50° Düse: 0,015“ Spritzdruck: 60 bar In der Regel ist eine einmalige Grundierung mit PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco ausreichend. Bei sehr stark saugenden Untergründen empfiehlt sich u. U. ein zweiter Anstrich. Nach Möglichkeit im Streichverfahren, aber auch Spritzen möglich.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 100 - 250 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.
<b>Trocknungszeit</b>	Oberflächentrocken und überarbeitbar nach 12 Stunden bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung. Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).

# PRODUKTDATENBLATT

Tiefengrund LF ECO

10 L ECO

Art.-Nr. 14463



<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 12 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112.
<b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>	Acrylharz-Hydrosol, Wasser, Additive. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!
<b>Zolltarifnummer</b>	32091000
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur in vollen Paletten möglich.

<b>Bestellnummer</b>	<b>Verpackungseinheit</b>
119948	1 ST / 60 KAN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!