

PRODUKTDATENBLATT

Armierungsgewebe WDVS

6 x 6 mm, 160 g/m²

Art.-Nr. 14921



Stand: 22.04.2026 | 09:46



Bezeichnung	Armierungsgewebe WDVS 6 x 6 mm, 160 g/m ²
Beschreibung	PROTEKTOR Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich. Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Flächengewebe
EN-Norm	EAD 040016-01-0404
Flächengewicht	160 g/m ²
Maschenweite	6 x 6 mm
Gewebemaß	100 cm x 50 m
Brandverhalten	kA
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei sowie vor UV-Licht und mechanischen Schäden geschützt, in der Originalverpackung lagern.
Anmerkung	Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.
Zolltarifnummer	70196600
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
119826	5.000	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 24 STG
119827	5.000	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 24 STG
119828	5.000	Glasfaser	Z1 - orange	50 M2 / 24 STG
119829	5.000	Glasfaser	T5 - rot	50 M2 / 24 STG
119830	5.000	Glasfaser	GN - grün	50 M2 / 24 STG

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Armierungsgewebe WDVS

6 x 6 mm, 160 g/m²

Art.-Nr. 14921



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!