

PRODUKTDATENBLATT

Gipsriegel 3-lagig verklebt, 12,5 mm GKB

50 mm

Art.-Nr. 57100



Stand: 23.06.2026 | 17:25



Bezeichnung	Gipsriegel 3-lagig verklebt, 12,5 mm GKB 50 mm
Beschreibung	Einsatzbereich im Wandbereich bei gleitenden Deckenanschlüssen und bei Anforderungen an erhöhten Schallschutz.
Produktbereich	Trockenbau
Produktkategorie	Formteile
EN-Norm	EN 14190:2014
Brandverhalten	A2-s1, d0
Zolltarifnummer	68091100
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
119343	200	Gipskarton	8 ST / 30 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!