
Produktdatenblatt

Stand: 24.10.2021 | 21:35

ART.-NR. 37429



Bezeichnung	Anschlussprofil an Rollladen/Raffstorekasten mit Gewebe 6 mm
Beschreibung	Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem, alkalibeständigem, grobmaschigem Glasfasergewebe (7 x 7 mm) für Putz, Grundputz und WDV-Systeme, zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladenkästen, mit Tropfkante und speziellem Einschubschenkel zur einfachen Montage und Ausgleichen baulicher Toleranzen. Für Wärmedämmungen und Putze ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.
Produktbereich	Außenputz Wärmedämmung
Produktkategorie	Übergangsprofile An- und Abschlussprofile
Produktanwendung	Rollladenanschlüsse Rollladenanschluss
Putzdicke	6,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250,0 cm
Maschenweite	7 x 7 mm
Flächengewicht	160 g/m²
Produktfarbe	10, weiß
Verpackungseinheit	25 STB / 13 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com

