Synthesa Chemie Ges.m.b.H
4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
FN 75787 b HG Linz, DVR 0048739
Telefon: +43(0)7262/560-0, Fax +43(0)7262/560-1500
ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293
Internet: www.synthesa.at
E-Mail: office@synthesa.at

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Renovo Ultimo
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	CE1332/V.0003
Verwendungszweck	Normalputzmörtel auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich.
Hersteller	Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2016

Erklärte Leistung

EN 998-1 : 2016 ZA.1.1		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc0	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	NPD	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,40 N/mm² Bruchbild B	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	λ10,dry 0,35 W / (m.K) (tabellierter Mittelwert P=50%)	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit für alle Putzmörtel außer Einlagenputzmörtel für außen	NPD	EN 998-1:2016
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 998-1:2016

EN 998-1 : 2016 ZA.1.2		
Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc0	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	NPD	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,40 N/mm² Bruchbild B	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	λ10,dry 0,35 W / (m.K) (tabellierter Mittelwert P=50%)	EN 998-1:2016
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 998-1:2016

Die Leistung von Renovo Ultimo entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg Ausstellungsdatum: 14.12.2020 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)