

# Baunit TonerdeLösung



- **Verbesserung des Haftvermögens**
- **Einsatz auf historischen Gebäuden**
- **speziell für NHL**

**Produkt** Verarbeitungsfertige, wässrige Lösung aus essigsaurer Tonerde (ca. 1%) zum Einsatz auf historischen Kalkputzen.

**Zusammensetzung** Essigsaurer Tonerde, Wasser

**Eigenschaften** Erhöht die Benetzbarkeit, bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes; geruchsneutral.

**Anwendung** Zur Entfernung von Sinterhaut und Verbesserung der Offenporigkeit und des Haftvermögens von alten Kalkputzen

**Technische Daten** Dichte: ca. 1 kg/dm<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 4

	Kanister 10 l
Verbrauch	ca. 0.2 l/m <sup>2</sup> je Anstrich
Ergiebigkeit	ca. 50 m <sup>2</sup> /Kanister

**Lieferform** Kanister 10 l

**Lagerung** Trocken, kühl, frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig.

**Qualitätssicherung** Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

**Einstufung lt. Chemikaliengesetz** Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baunit.com](http://www.baunit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

**Untergrund** Der Untergrund muss tragfähig und trocken sein, sowie frei von Staub, Ausblühungen und losen Teilen sein.

**Verarbeitung** Die Baunit TonerdeLösung wird unverdünnt mit Pinsel, Quast oder Rolle oder einem geeignet Spritzgerätsatz auf den Untergrund auftragen. Bei sehr dicker Sinterschicht empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Während der Verarbeitung und der Trocknungszeit vor Frosteinwirkung schützen. Überarbeitung, bzw. Verputzarbeiten nach Abtrocknung (ca. 12 Stunden) möglich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.