TENCATE Polyfelt®

Baumeisterrolle

Datenblatt

TenCate Polyfelt® Baumeisterrolle ist ein mechanisch verfestigtes Vlies aus endlosen Fasern aus UV-stabilisiertem Polypropylen

Eigenschaften [Norm]		Einheit	**Baumeisterrolle**
Höchstzugkraft [EN ISO 10319]	längs quer	kN/m kN/m	14 14
Höchstzugkraft-Dehnung [EN ISO 10319]	längs quer	% %	90 70
Stempeldurchdrückwiderstand [EN ISO 12236]		N	2100
Dynamische Durchstanzfestigkeit (Kegel-Falltest) [EN ISO 13433]	Loch-Ø	mm	22
Wasserdurchlässigkeit [EN ISO 11058]	VI_{H50}	l/m²s	90
Öffnungsweite [EN ISO 12956]	O_{90}	mm	0,08
Dicke [EN ISO 9863-1]	unter 2kPa	mm	1,25
Lieferform			
Breite		m	2
Länge		m	50
Rollen pro Bündel			5

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten.

WE150820

TenCate Geosynthetics Austria GMBH
Schachermayerstr. 18 – A – 4021 Linz, Austria
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
service.at@tencate.com, www.tencategeosynthetics.com

Quality - Environment
ISO 9001
ISO 14001
DEKRA Certified
www.dekra-seal.com
CE