

Die handwerkliche Lösung für die Abgasrohrdurchführung

Der Venduct Abgasrohradapter ist eine unkomplizierte und verarbeiterfreundliche Lösung für Abgasrohrdurchführungen. In Verbindung mit den Venduct Grundplatten wird eine regensichere Durchführung von Thermen-Abgasrohrsystemen (Doppelrohrsystemen) 70/110 bzw. 80/125 sichergestellt. Die Durchführungen sind systemunabhängig und können damit herstellerübergreifend eingesetzt werden. Gleichzeitig ist eine Lackierung in der Farbe des Bedachungsmaterials möglich, so dass sich die Durchführung auch optisch perfekt in das Dach integriert. Das lotrechte Ausrichten an die Dachneigung ist im Handumdrehen erledigt und garantiert eine regensichere Verbindung.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Passgenau für über 200 Pfannenformen
- Systemunabhängig vom Thermenhersteller
- In den passenden Herstellerfarben verfügbar
- Für fast alle Bedachungsmaterialien einsetzbar

Einsatzbereich

- Zur Durchführung von Thermen-Abgasrohrsystemen (Doppelrohr-Systeme) 70/110 und 80/125
- Die Abgasrohradapter sind kompatibel mit allen Venduct Grundplatten, wobei die Modularität nur innerhalb des Systems gegeben ist (Abgasrohradapter DN 110 sind nur mit Grundplatten DN 110 kompatibel, Abgasrohradapter DN 125 nur mit Grundplatten DN 125).

Zusatzprodukte

Die kompatiblen Funktionsteile und ergänzenden Zubehörprodukte finden Sie auf der Folgeseite


Verlegehinweis

Abgasrohradapter wird auf das Abgasrohr und anschließend in die Grundplattenöffnung geschoben, so dass der Adapter auf dem Dom der Grundplatte aufsitzt. Je nach Pfannenmodell / Grundplatte und der Lattweite kann es in Einzelfällen vorkommen, dass ab bestimmten Dachneigungen die lotrechte Antennendurchführung technisch nicht möglich ist. Alternativ kann hier die universelle Grundplatte eingesetzt werden. Beachten Sie hierzu die Angaben in unserer Übersicht der passgenauen Grundplatten auf kloeber.de

Bitte beachten Sie die gesonderten Verlegeanleitung auf kloeber.de

Für formstabile, doppelwandige Abgasrohrsysteme 80/125 (z.B. aus Edelstahl) wird der Einsatz der Venduct universellen Grundplatte DN 125 (KE 0500) in Verbindung mit dem Abgasrohradapter DN 125 (KE 0502) empfohlen. Bitte beachten Sie dazu den gesonderte Verlegehinweis für den Venduct Abgasrohradapter auf kloeber.de.

Als weitere Alternative steht die Universelle Abgasrohrdurchführung (Art-Nr. KE 9565) zur Verfügung.



Adapter DN 110 für System 70/110



Adapter DN 110 für System 80/125






Adapter DN 125 für System 80/125



Technische Daten

Material	Versprödungsfreier, UV-unempfindlicher Spezial-Kunststoff (ASA/ABS)	
Durchmesser	DN 110 (System 70/110 und 80/125)	DN 125 (System 80/125)
Dachneigung	ca. 20°-50°	ca. 16°-45°
Brandverhalten DIN EN 13501-1	Klasse E	
Allgemeine Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig	
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +80°C	

Produktinformation

Artikel-Nr.	Farbe	a - Länge	b - Breite	c - Höhe	Ausführung	Gewicht	VE (St.) KAR/PAL	
Abgasrohradapter DN 110 für System 70/110								
	KE 8060-3-0100	rot	200 mm	122 mm	170 mm	Kompatibel mit allen DN 110 Grundplatten, für System 70/110	0,1 kg	10 / 300
	KE 8060-3-0400	dunkelgrau						
	KE 8060-3-0450	schwarz						
	KE 8060-3-XXXX	Hersteller- farbe passend						
Abgasrohradapter DN 110 für System 80/125								
	KE 8065-3-0100	rot	200 mm	122 mm	170 mm	Kompatibel mit allen DN 110 Grundplatten, für System 80/125	0,1 kg	10 / 180
	KE 8065-3-0450	schwarz						
	KE 8065-3-XXXX	Hersteller- farbe passend						
Abgasrohradapter DN 125 für System 80/125								
	KE 0502-3-XXXX	Standardfarbe / Hersteller- farbe passend	220 mm	150 mm	131 mm	Kompatibel mit allen DN 125 Grundplatten, für System 80/125	0,1 kg	10 / 150
Dunstrohmanschette (Anschluss der Abgasrohrdurchdringung an die Unterdeckbahn bzw. Dampfbremse)								
	KU 8001	schwarz	310 mm	235 mm	115 mm	für Durchmesser DN 110 - DN 125	0,1 kg	20 / 960
Permo TR Plus Klebeband (zur Verklebung der Dunstrohmanschette mit der Unterdeckbahn)								
	KU 0121-1	transparent	25 m	60 mm	-	-	0,6 kg	10 / 800

Abgasrohradapter DN 110 ist nur mit
den Grundplatten DN 110 kompatibel.

Abgasrohradapter DN 125 ist nur mit
den Grundplatten DN 125 kompatibel.

