

Venduct® Universelle Grundplatte DN 125

Universell für nahezu alle Bedachungen



Die flexible Grundplatte in DN 125 passt sich durch die obere und untere Plissierung an die jeweilige Pfannenform an und fügt sich mit den formbaren seitlichen Passstreifen in die Deckung ein.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar
- Reduziert Fehlbestellungen und Ladenhüter
- Komplizierte Lösungen wie Blei entfallen
- Reduzierter Lageraufwand

Einsatzbereich

Die Venduct® universelle Grundplatte dient der regensicheren Durchführung von Lüftungsleitungen, Antennendurchgängen oder Abgasrohren. Selbst Durchdringungen im Reihenversatz sind schnell und unproblematisch zu realisieren.

Material

Trageelement+Dom: Hart-PVC

Schürze: Weich-PVC

unterseitiger Butylstreifen mit Gitterverstärkung

Artikel-Nr. / Farben


KE 0500 / Rot, Braun, Anthrazit

Verpackung

10 Stück/Karton

Zusatzprodukte

- Venduct® Raumentlüfter
- Venduct® Antennendurchgang
- Venduct® Abgasrohradapter
- Venduct® Flexibler Anschlusschlauch
- Dunstrohrmanschette
- Permo® TR plus
- Permo® HD
- Flecto®



Verarbeitung

Beim Venduct® Raumentlüfter und Abwasserrohrbelüfter ist die Verwendung des Venduct® flexiblen Anschlusschlauchs erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (L/B)	Pfannenbreite	450 mm x 425 mm
	Variable Decklänge	ca. 310 bis 350 mm
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig	
Durchmesser	DN 125	
Baustoffklasse	B2	
Einsatzbereich	passend zu allen gängigen Tonziegeln und Dachsteinen	
Dachneigungs-/Einstellbereich	ca. 16°-45°	
Befestigung	auf Tragelattung mit zwei 4 mm Schrauben	

TS-00#28-DE-0315. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klüber GmbH.