

Für universelle Anwendungen.

Die flexible EPDM-Manschette dient der universellen Einfassung von Durchdringungen in Kombination mit dem Flavent / Flavent Pro Lüfterportfolio und sonstigen Dachdurchführungen. Individuelle Anpassung an bauseitige Gegebenheiten und Durchmesser mit nur 3 Produktlösungen.

Produktvorteile


- UV-stabile, langlebige EPDM-Ausführung
- Verbesserte Passgenauigkeit der Artikel abgestimmt auf das Flavent / Flavent Pro Portfolio zur Abdeckung zahlreicher Durchmesser und Einsatzbereiche
- Einfaches Abtrennen des EPDM für den gewünschten Durchmesser durch „Sollbruchstellen“ bei den Abstufungen
- Rückbaufähig, Artikel bleibt flexibel, kein Einsatz von Heißluft nötig wie bei Artikeln mit Schrumpffunktion

Einsatzbereich


- Einfassung von Sekuranten mit Entkopplung zum Bauteil
- In Kombination mit Artikeln aus dem Flavent / Flavent Pro Lüfterportfolio als Antennendurchgang und sonstigen durchdringenden Bauteilen
- Als Endkappe des Flavent Dachdurchführungs-Set bzw. für das Flavent Pro Rohrbogen-Set, rückbaufähig
- In Kombination mit vielen marktüblichen Dachdurchführungen

Zusatzprodukte


- Flavent Dachdurchführungs-Set DN 75, DN 110, DN 125
- Flavent Lüfter DN 75, DN 110, DN 125, DN 160
- Flavent Pro Rohrbogen-Set DN 75/110, DN 125/160
- Flavent Pro Lüfter DN 75/110, DN 125/160



KF 6868-1



KF 6865



KF 6869-1



Technische Daten

Material	EPDM
Materialdicke	ca. 2 mm
Farbe	Schwarz
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, alterungsbeständig, dauerelastisch
Temperaturbeständigkeit	-20°/+80°C
Brandverhalten, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928	W 1
Luftdurchgang	luftdicht < 0,1 m³/m² h 50 Pa

Produktinformationen

Produktabbildung	Artikel-Nr.	DN	Produktbeschreibung	Gewicht (kg)	VE (St.) KAR / PAL
	KF 6868-1	kompatibel mit Flavent Kabeldurchführung, Rohrbogen-Set und Lüftern in der Nennweite DN 110 und DN 75	für Leitungsdurchmesser 100 - 12 mm, inkl. Edelstahlschlauchschele	0,15	40 / 520
	KF 6865	kompatibel mit Flavent Kabeldurchführung, Rohrbogen-Set und Lüftern in der Nennweite DN 125 sowie mit dem Flavent Pro Rohrbogen-Set und Lüfterportfolio DN 75/110	für Leitungsdurchmesser 125 - 50 mm, inkl. Edelstahlschlauchschele	0,18	30 / 510
	KF 6869-1	kompatibel mit Flavent Pro Rohrbogen-Set und Lüfterportfolio DN 125/160	für Leitungsdurchmesser 160 - 110 mm, inkl. Edelstahlschlauchschele	0,24	20 / 500