


# Heraklith® Abdeckstreifen [1.0]

Produktdatenblatt - Juli 2023

## Produktbeschreibung

Holzwole-Platte gemäß ÖNORM EN 13168  
Produktart nach ÖNORM B 6000 WW

- Holzwole-Abdeckstreifen für Mehrschichtdämmplatten aus mineralisch gebundener Holzwole.
- Dicke 12 mm, Faserbreite 1 mm
- weiß (ähnlich RAL 9003) oder naturton eingefärbt



## Anwendungsbereich

- Zur nachträglichen Abdeckung der offenen Stirnkanten bei Tektalan Platten.
- Das Ankleben erfolgt mittels Heraklith Abdeckstreifen Kleber.

## Hinweise

- Für farbliche Nachbesserungen empfehlen wir nach der Montage Heraklith Color Spray.
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

## Produktdaten

Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]
45	12	1000
55		
70		
95		
120		
145		
170		
195		

Lieferform: Verpackung erfolgt auftragsbezogen

# Heraklith® Abdeckstreifen [1.0]

Produktdatenblatt - Juli 2023

## Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13168
Brandverhalten	-	A2-s1, d0	-	ÖNORM EN 13501-1	

## Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



**Knauf Insulation GmbH**  
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz  
 Telefon: + 43 4257 3370-0  
 Telefax: + 43 4257 3370-2300  
[info.at@knaufinsulation.com](mailto:info.at@knaufinsulation.com)

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUFINSULATION**

07/2023 – sp/jb (ersetzt 05/2022 – sp/jb)

