


LDS Universal

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

LDS Universal ist ein reißfestes universell einsetzbares Haftklebeband für die Anwendung im Außen- und Innenbereich. Es dient zur dauerhaften luftdichten Verklebung von Dampfbremsbahnen und Durchdringungen und zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.



Anwendungsbereich

Zur dauerhaften, luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Außen- und Innenbereich.

Vorteile

- Optimal für die Verklebung im Außen- und Innenbereich
- Besonders haftstark, alterungsbeständig und UV-stabil
- Frei von Lösungsmitteln

Untergrundbeschaffenheit

Der Klebe-Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, sand-, staub-, fett-, und silikonfrei sein. Nicht zertifizierte Untergründe müssen auf ihre Klebetauglichkeit vor Beginn der Arbeiten überprüft werden, ggf. sind Klebetests durchzuführen. Bei vereisten und überfrorenen Untergründen ist eine Verklebung nicht möglich. Ausdiffundierende Trenn-, Gleit- und Flammschutzmittel an Folienoberflächen können die Alterungsbeständigkeit der Verklebung reduzieren. Verklebung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holzwerkstoff- und sind vor dem Verkleben mit dem LDS Sprüh-Primer zu grundieren.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Länge [m]	Breite [mm]	Rollen/Paket
25	60	10

LDS Universal

Produktdatenblatt - Juni 2022

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten	Einheit
Material	Polyethylen (LDPE)	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80	°C
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei	
Verarbeitungstemperatur ab	-10	°C
Verarbeitungstemperatur empfohlen	≥ 5	°C
UV-Beständigkeit	12	Monate
Lösemittelfrei	ja	

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel



Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

06/2022 – sp/jb (ersetzt 05/2022 – sp/jb)

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

challenge.
create.
care.