

Heraklith® Kunststoffanker

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

- HDPE-Kunststoff, schwarz
- UV-beständig
- Speziell für zu verputzende Bauteile



Anwendungsbereich

- Zusätzliche Haftsicherung beim Anbetonieren von Heraklith Ein- und Mehrschichtdämmplatten.
- Bedarf: 8-10 Stk./m²
- Anker sind nicht für eine Sichtanwendung geeignet!

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Länge [mm]	für Plattendicke [mm]	Verpackungseinheit
75	25	250 Stk./Sack oder 1000 Stk./Karton
100	50	
125	75	
150	100	
175	125	

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
 Telefon: + 43 4257 3370-0
 Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

