

Heraklith® Teller DDS-T

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

- Stahlblechteller gewellt, verzinkt
- Außendurchmesser: 70 mm
- Lochdurchmesser: ca. 9 mm
- Blechstärke 0,8 mm
- Beschichtung in RAL 9002



Anwendungsbereich

In Kombination mit Heraklith Betonschraube DDS-MW zur Befestigung von harten und weichen Dämmplatten auf Wänden und Decken in Garagen, Kellern und Technikräumen.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Durchmesser [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
70	100

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.