

Heraklith® Color

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

- Heraklith Color ist ein seidener Sprühlack aus Nitrokompositionsharzen. Der Lack ist lösungsmittelhaltig, sehr schnell trocknend und im Naturfarbton (RAL 1015 hellelfenbein) und in weiß (RAL 9003) erhältlich.



Anwendungsbereich

Heraklith Color dient zum Ausbessern von werkseitig eingefärbten Heraklith Holzwolle-Dämmplatten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- schnell trocknen
- innen und außen einsetzbar

Sicherheitshinweise

Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung tragen.

Weitere Hinweise

- Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 13
- Bei hohen sommerlichen Temperaturen die Dosen nicht im Auto lagern – Explosionsgefahr.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Heraklith Color gründlich schütteln, mindestens 3 Minuten ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugel. Zu bearbeitende Fläche im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 30 cm zweimal gleichmäßig übersprühen. Sprühdose nach dem Gebrauch umdrehen und Sprühkopf leersprühen. Bei mehrmaligem Übersprühen kann ein Glanzeffekt entstehen.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Produktdaten

Inhalt/Dose	Stk./Karton
400 ml	6

Produktdaten

Eigenschaften	Beschreibung / Daten
Farbe	RAL 9003, RAL 1015
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +10 °C
Trocknungszeit bei +20°, 65% re. LF	5 bis 10 Stunden
Durchgetrocknet nach	24 Stunden
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen
Zündtemperatur	240 °C
Dichte bei 20 °C	0,8 g/m ³
Verbrauch pro Schicht	ca. 200 ml/m ²

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
 Telefon: + 43 4257 3370-0
 Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.