


FASERFIX®KS 300



FASERFIX®KS 300, Klasse D 400, Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 0,5 m



D 400



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm²/m	Farbe	Artikel Nr.
500	349	52	12.92	20	140.0x18.0	1317.0	schwarz	14463

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 300 - Gussrost SW 2x 140/18 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, schwarz, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 14463

■ Material:


- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 300



FASERFIX®KS 300, Klasse D 400, Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m



D 400



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm²/m	Farbe	Artikel Nr.
500	349	50	12.92	20	140.0x18.0	1317.0	KTL	14763

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 300 - Gussrost SW 2x 140/18 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 14763

■ Material:


- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 300



FASERFIX®KS 300, Klasse D 400, Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, KTL-beschichtet, 0,5 m



D 400



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm²/m	Farbe	Artikel Nr.
500	349	48	14.88	20	141.0x9.0	960.0	KTL	14266

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 300 - G-TEC Gussrost SW 2x 141/9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 14266

■ Material:


- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 300



FASERFIX®KS 300, Klasse D 400, Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, verzinkt, 0,5 m



D 400



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm²/m	Farbe	Artikel Nr.
500	349	46	15.11	20	141.0x9.0	960.0	verzinkt-farben	14366

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 300 - G-TEC Gussrost SW 2x 141/9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, verzinkt, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 14366

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!