



# FASERFIX®KS 300

FASERFIX®KS 300, Klasse E 600, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m



E 600



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
500	349	47	18.117	20	15.0x25.0	1188.0	schwarz	14068

## ■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 300 - GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, schwarz, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 14068

## ■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# FASERFIX®KS 300

FASERFIX®KS 300, Klasse E 600, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, KTL-beschichtet, 0,5 m



E 600



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
500	349	47	18.15	20	15.0x25.0	1188.0	KTL	14268

## ■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 300 - GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 14268

## ■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!