

DACHFIX®RESIST 115



DACHFIX®RESIST 115, Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt, 1,0 m



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	109	21	1.195	20	80.0x9.0	256.0	verzinkt-farben	44020

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX RESIST/TOP X - Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15 nach DIN 19580/ EN 1433, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 44020

■ Material:

- **Rost:** bandverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®RESIST 115



DACHFIX®RESIST 115, Stegrost SW 80/9 mm, Edelstahl, 1,0 m



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	109	0	1.1	20	80.0x9.0	256.0	Edelstahlfarben	44025

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX RESIST 115/TOP X - Stegrost SW 80/9 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15 nach DIN 19580/ EN 1433, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 44025

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!