

## weberprim Silikatgrund

Fassadenfarbe - Silikatgrundierung

### Voranstrich

---

#### Anwendungsgebiet

---

---

#### Produkteigenschaften

---

- festigt mineralische Untergründe
- egalisiert stark bzw. ungleich saugende Wandflächen

---

#### Anwendungsgebiet

---

weberprim Silikatgrund dient zur Festigung, zur Egalisierung stark bzw. ungleich saugender mineralischer Untergründe.

---

#### Produktbeschreibung

---

weberprim Silikatgrund ist wasserverdünnbarer, mineralischer Voranstrich

---

#### Zusammensetzung

---

Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren, spezielle Additive

---

#### Technische Werte

---

---

#### Qualitätssicherung

---

weberprim Silikatgrund unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

---

#### Verarbeitungsschritte

---

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen, frei von allen losen, leicht abblätternden Anstrichresten und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B 2230 Teil 2.
- Bei Renovierungen: den Anstrich 1:1 mit Wasser verdünnen und satt vorstreichen.
- Unterste Temperaturgrenze bei Verarbeitung: + 5° C Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Gefäße und Werkzeuge sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

---

unverdünnt : ..... ca. 0,1 kg/m<sup>2</sup>

---

#### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit
Kanister	10 kg

## weberprim Silikatgrund

Fassadenfarbe - Silikatgrundierung