Attika Smart

Bestehend aus WAD 50-Platten + Plattenzuschnitte (siehe Attika-Typ) mit Befestigungsmittel (Winkel, Bolzenanker und Schrauben)

Art. Nr.	Produkt	Für Attiken bis	Verwendungszweck
3728	AS 500	< 50 cm über Decken	Leichtbau zur nachträglichen Montage
3804	AS 700	< 70 cm über Decken	
3805	AS 300G MB	bis 30 cm Garagen mit 20 Decke	Attika inkl. Deckenschalung zum Mitbetonieren
3806	AS 500 MB	< 50 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	
3807	AS 700 MB	< 70 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	
3729	AS 300 EPS plus 115 MB	< 30 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	inkl. gedämmter Deckenabschalung für 50 cm Mauerwerk
3808	AS 500–700 EPS plus 115 MB	< 70 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	

Zur Preisfindung QR-Code scannen

Symbolquerschnitt

Besondere Vorteile:

+ Wie Holz zu verarbeiten
+ Rasche und einfache Montage
+ Hohe Oberflächentemperatur im Eckbereich
+ Widerstandfähig gegen Witterungseinflüsse
+ Brandbeständig A2 + s1, d0
+ Deckenabschalung und Übermauerung in einem Arbeitsgang
+ Dampfsperre und Abdichtung kann direkt aufgebracht werden
+ Dübelfrei für WDVS+EPS

Rostausbildung bei Ortbetonwänden

Mineralisierte Holzspan-Schallschutzplatte WSD nach ETA-19/0427
mit erhöhter Rohdichte und hoher dynamischer Steifigkeit

Art. Nr.	Dicke mm	Liefergew. ca. kg/m²	Liefereinh. m²/Stapel
2074	25	23	80

Zur Preisfindung QR-Code scannen

Format: 2000 x 500 mm; 5 x vorgebohrt
Anwendungsbereich:
Bei Ortbetonwänden als Deckenrostschalung
Besondere Vorteile: VELOX Platte wird auf

+ Deckenoberkante eingelegt und ersetzt somit
+ die Rostschalung, daher kein Umsetzen der
+ Schalung erforderlich; sofort hoch belastbar

Verpackung: Stapel, lose