

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Quarzsand SR 0,3-0,8 mm

Quarzsand 0,3 - 0,8 mm staubreduziert

BESCHREIBUNG

Sika® Quarzsand SR 0,3-0,8 mm ist ein staubreduzierter, nachbehandelter Einstreusand, Korngröße 0,3 - 0,8 mm.

ANWENDUNG

- Einstreusand für Sikafloor® Kunstharzbeschichtungen oder Herstellung einer besseren mechanischen Verkrallung bei Sikafloor® Level Produkten.
- Bietet eine rutschfeste Oberfläche für eine Reihe von Sikafloor® Beschichtungen durch gleichmäßiges Einstreuen in eine nasse Harzoberfläche und einer anschließenden Kopfversiegelung

VORTEILE

- Systemkomponente vieler Sikafloor® Anwendungen
- Chemisch inert
- Langlebig und wetterfest
- Leicht mit Harz zu mischen
- Keine gesundheitliche Belastung durch Quarzstaub bei Einstreubeschichtungen

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Quarzsand
Lieferform	25 kg Sack
Aussehen/Farbe	Grau
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C trocken lagern.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Sika® Quarzsand SR 0,3-0,8 mm muss während der Verarbeitung mindestens die gleiche Temperatur haben wie das verwendete Harzsystem (siehe Produktdatenblatt des verwendeten Sika® Produkts).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Quarzsand SR 0,3-0,8 mm
Dezember 2020, Version 01.01
020816010010000118

SikaQuarzsandSR03-08mm-de-AT-(12-2020)-1-1.pdf

