

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Lite

Glasfaservlies/-matte zur Verstärkung

BESCHREIBUNG

Glasfaservlies, -matte zur Verstärkung von hygienischen Sikagard® Wandbeschichtungen.

ANWENDUNG

- Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzsystemen
- Verstärkung von Sikagard® Hygieneschutzdetaillierung
- geeignet für Neukonstruktionen und Instandsetzungsprojekte

PRODUKTINFORMATION

| | |
|------------------|--|
| Zusammensetzung | Glasfasermatte |
| Lieferform | Rollen: 1 m breit, 50 m lang |
| Haltbarkeit | Bei Einhaltung der Lagerbedingungen ohne Verfallsdatum |
| Lagerbedingungen | Das Produkt muss in ungeöffneten und unbeschädigten, originalversiegelten Gebinden, eben und faltenfrei, in trockener Umgebung und bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert werden. |
| Aussehen/Farbe | weiss |

SYSTEMDATEN

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Einschränkungen werden durch das verwendete Sikagard® Produkt vorgegeben. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Verordnung der europäischen Gemeinschaft über Chemikalien und ihre sichere Verwendung (REACH¹: EC

1907/2006). Dieses Produkt ist ein Erzeugnis von RE-ACH. Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Folglich gibt es keine Registrierungspflicht für in diesem Produkt enthaltene Stoffe gemäß Artikel 7.1 der Verordnung.

Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC² (besonders besorgniserregende Stoffe) aus der REACH-Kandidatenliste, die durch die Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (Gewichtseinheit) veröffentlicht wurde.

¹ = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

² = Substances of very high concern

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung eines Sikagard® Hygienebeschichtungssystems muss die Grundierung entsprechend den vorgegebenen Wartezeiten / Deckbeschichtung ausgehärtet sein (siehe aktuelles Produktdatenblatt entsprechenden Grundierung). Es empfiehlt sich schadengefährdete Stellen (Geländer etc.) mit Klebeband oder Plastikfolie zu schützen. Sika® Reemat Lite wird in Verbindung mit Sikagard® Hygienebeschichtungen angewendet.

Applikation der ersten Schicht von Sikagard® Hygienebeschichtung entsprechend der im Produktdatenblatt angegebenen Verbrauchswerte. Nur soweit voraus arbeiten, dass das Material flüssig bleibt.

Sika® Reemat Lite blasen- und faltenfrei ausrollen mit einer Mindestüberdeckung von 5 cm. Mindestüberdeckungsbereiche müssen zur Versiegelung ausreichende Feuchtigkeit aufweisen.

Um Feuchtigkeit des Rollers zu gewährleisten darf dem Roller eine geringe Menge Material noch hinzugefügt werden. Jedoch nicht in einer signifikanten Menge.

Nach entsprechender Wartezeit / Deckbeschichtung, nachfolgende Schichten entsprechend dem aktuellen Sikagard® Hygienebeschichtungssystemdatenblatt / Systemdatenblatt, aufbringen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Lite

Oktober 2022, Version 03.02
020816110010000009

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

SikaReematLite-de-AT-(10-2022)-3-2.pdf