

Ampatop® SealEdge

Traubahn



- > Werkseitig vorgefertigte Kombination von **Ampatop® Seal** mit einem hochgradig UV-stabilen PVC-Streifen
- > Kann quell- und heissverschweisst werden

Technische Daten		Wert
Gewicht	Ampatop® Seal	350 g/m ²
	PVC-Streifen	650 g/m ²
Breiten	Ampatop® Seal	300 mm
	PVC-Streifen	300 mm
Reissfestigkeit	Ampatop® Seal	längs quer 350 380 N/5 cm
	PVC-Streifen	längs quer 2800 2500 N/5 cm
Schweisstemperatur	Ampatop® Seal	240–280 °C
	PVC-Streifen	280 °C
UV-Stabilität	Ampatop® Seal	3 Monate
	PVC-Streifen	>10 Jahre



Einsatzbereich: Die **Ampatop® SealEdge** ist eine vorgefertigte Traubahn mit werkseitiger Verschweissung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdachbahn **Ampatop® Seal**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdachbahn in die Dachrinne.

Lieferformen		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse
7640115536945	Ampatop® SealEdge	600 mm × 30 m



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

