

Ampatop® SealEdge GHS

Traubahn



- > Werkseitig vorgefertigte Kombination von **Ampatop® Seal GHS** mit einem hochgradig UV-stabilen PVC-Streifen
- > Kann quell- und heissverschweisst werden
- > Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Technische Daten		Wert
Gewicht	Ampatop® Seal GHS	350 g/m ²
	PVC-Streifen	650 g/m ²
Breiten	Ampatop® Seal GHS	300 mm
	PVC-Streifen	300 mm
Reissfestigkeit	Ampatop® Seal GHS	längs quer 350 380N/5cm
	PVC-Streifen	längs quer 2800 2500N/5 cm
Schweisstemperatur	Ampatop® Seal GHS	240–280°C
	PVC-Streifen	280°C
UV-Stabilität	Ampatop® Seal GHS	6 Monate
	PVC-Streifen	>10 Jahre
Abriebfestigkeit	Ampatop® Seal GHS	bestanden (GHS)
Hagelbeständigkeit	Ampatop® Seal GHS	HW4 bestanden (GHS)

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Einsatzbereich: Die **Ampatop® SealEdge GHS** ist eine vorgefertigte Traubahn mit werkseitiger Verschweissung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdachbahn **Ampatop® Seal GHS**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdachbahn in die Dachrinne.



 **ISO 9001**
Swiss Research



Gütesiegel des Verbandes
«Gebäudehülle Schweiz»

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse
7640442090752	Ampatop® SealEdge GHS	600mm×30m



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 (0)71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 (0)5523 53433
Ampack Deutschland: +49 (0)7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 (0)4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 02.2021

2257DACHIT/DX.YY(VS)0221