

Ampacoll® BK 530

Beidseitig klebendes Butylkautschukband



- > Beidseitig klebend
- > Hochflexibel und anpassungsfähig
- > Für dauerhafte und dichte Verklebungen

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre



Einsatzbereich: Ampacoll® BK 530 ist ein beidseitig klebendes Butylkautschuk-Band mit starker Klebekraft und extrem hoher Alterungsbeständigkeit. Es eignet sich hervorragend für die Verklebung der Überlappungen von Winddichtungen, Dampfbremsen und -sperrern. Aber auch die Randanschlüsse auf praktisch alle Materialien wie Mauerwerk, Holz, Beton usw. lassen sich damit optimal ausführen.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115532954	Ampacoll® BK 530, 15 mm	25 m×15 mm×1 mm	8 Rollen = 200 lfm	60 Kartons = 12000 lfm
7640115532985	Ampacoll® BK 530, 20 mm	25 m×20 mm×2 mm	8 Rollen = 200 lfm	32 Kartons = 6400 lfm

Anwendungsfotos



Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. **Ampacoll® BK 530** klebt sofort auf dem Untergrund. Ein Wiederablösen des Klebebandes vom Untergrund ist nur bedingt möglich. Für Verklebungen auf poröse oder verschmutzte Untergründe sollte **Ampacoll® BK 530** nur unter Verwendung von **Ampacoll® Primax** oder **Ampacoll® Airmax** eingesetzt werden.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018