

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Rasenplatte Linear 12 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 12 cm dicken Pflastersteinen, System Rasenplatte Linear, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20). Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-8 mm lt. Norm einzubauen. Die Kammerbefüllung ist mit einem geeigneten Humus bzw. Splitt, je nach Anforderung, auszuführen.

Grünflächenanteil: ca. 40%

Produktdaten:

Das angegebene Steinmaß bezieht sich auf die Steine exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Rasenplatte Linear ist LKW befahrbar. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen. Maschinell verlegbar.

Steinmaß:

29,60 x 29,60 x 12,00 cm

Farbe: Naturgrau

Oberfläche: Quarzvorsatz

Pos. 1) **Betonpflasterstein 29,6 x 29,6 x 12 cm mit Quarzvorsatz und Mikrofase**

Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein RASENPLATTE LINEAR

Angebotenes Produkt: _____

Menge: _____ m²

Farbe: _____