

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Leistenstein 100 x 10 x 20

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produkthanforderungen gemäß ÖNORM B 3256 und erfüllt die EN 1340.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten

Positionstext:

Leistensteine Beton:

Liefern und Versetzen von Leistensteinen aus Beton Format 100 x 10 x 20 cm, einschließlich Betonbettungen mit Rückenstütze aus Beton, im erforderlichen Querschnitt, einschließlich Ausheben und Entsorgen des Erdmaterials.

Die Leistensteine sind in eine Betonbettung flucht- und höhengerecht zu versetzen.

Erforderliche Schnitte sind einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach lfm per Leistenstein.

Produktdaten:

Steinmaß: 100 x 10 x 20 cm (l x b x h)

Fase einseitig: 1,5 x 1,5 cm

Farbe: Naturgrau

Pos. 1) **Betonleistenstein 100 x 10 x 20 mit 1,5 x 1,5 cm Fase und Quarzvorsatz**

Leitprodukt: Ebenseer Leistenstein

Angebotenes Produkt: _____

Menge: _____ Stk.

Farbe: _____