EBENSEER
Aussenanlagen

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Sickermuldenzulauf

Als Grundlagen gelten:

a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen.
b) Verfahrens und Vertragsbestimmungen lt. Ö-Norm B2214.
c) Produktanforderungen gemäß Ö-NORM EN 1340, B 4710-1
d) Allgemeine Anleitungen für die Verlegung von Betonsteinpflaster und Randeinfassungen wie: VÖB Richtlinien, Richtlinien FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten

Positionstext:

Liefern und fachgerechtes Versetzen von Sickermuldenzuläufen aus Beton, Frost.- Tausalzbeständig für die Expositionsklasse XF4 gemäß Ö-Norm B4710-1,
entsprechend der Verkehrsplanung in eine erdfeuchte Betonbettung auf frostsicherem Oberbauplanum lt. Angabe der Bauleitung.
(mind. C16/20) Die Steinunterseite ist mit einer Haftschlämme zu versehen. Die Sickermuldenzuläufe sind lot-, höhen- und fluchtgerecht zu versetzen. (Klopfholz verwenden) Anschlussfugen sind mit geeignetem Fugenmörtel zu verfüllen. Vor dem Verfüllen sind alle Fugen zu säubern. Verunreinigungen angrenzender Bauteile durch den Fugenmörtel sind zu vermeiden.

Produktdaten:

Format: 60 x 50 x 20 cm
Optimierte Profilierung des Zulaufbodens in 10 %igem Gefälle und Aufweitung in Richtung Sickergrube
Farbe: Naturgrau
Bedarf: bei Asphalt und Pflasterflächen: 1 Stk./2,5 lfm
bei Drainfugenpflaster: 1 Stk./5 lfm

Pos. 1) **Sickermuldenzulauf 60 x 50 x 20 cm**
Leitprodukt: Ebenseer Sickermuldenzulauf mit optimierter Profilierung des Zulaufbodens in 10%igem Gefälle und Aufweitung in Richtung Sickergrube.
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ Stk
Farbe: _____