Produktdatenblatt

EBENSEER

ÖNORM B 3258 geprüft

CE

Verlegeanleitung
siehe **www.ebenseer.at**

TAKTIL RILLE – Blindenleitsystem

Artikel-Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß cm (l / b / h)	Bed. Stk. / Lfm.	Stück / Palette	Lfm. / Palette	Gew. (kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	Taktil Rille	39,7 / 39,7 / 8	2,50	60	19,2	1160	10	Stk.
F20270	Naturgrau							
F20272	Anthrazit	Lieferzeit auf Anfrage!						
F20273	Weiß	Lieferzeit auf Anfrage!						

TAKTIL NOPPE – Blindenleitsystem

Artikel-Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / Lfm.	Stück / Palette	Lfm. / Palette	Gew. (kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	Taktil Noppe	39,7 / 39,7 / 8	2,50	60	19,2	1160	10	Stk.
F20275	Naturgrau							
F20277	Anthrazit	Lieferzeit auf Anfrage!						
F20278	Weiß	Lieferzeit auf Anfrage!						

Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

Detailinformationen zu den Produkteigenschaften finden Sie auf der Rückseite, bzw. im Katalog oder unter **www.ebenseer.at**

SYMBOLE
PRODUKTMERKMALE

BEGEHBAR

Produkte sind für begehbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.

FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung
von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.

PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t
einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht
eine hochwertig veredelte Oberfläche.

KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.

EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.

SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.

QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.

KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate
und ergeben eine Verlegeeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.