Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

KANTENSCHUTZWINKEL

Art.Nr.: 5080

Stand: 04.11.2019

Produkt: **1007, Stahl verzinkt, für Innenputz**

Anwendung: Für den Innenbereich bei Beanspruchungsgruppen W1 und W2.

Eigenschaften: Für die fachgerechte Ausbildung einer Putzkante, geeignet für alle Putzarten.

Technische Daten:

Material	Stahl verzinkt
Länge	300 cm

Normen:
ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Arbeitstechnik:
Profile mit einer Handblechschere (nicht mit der Trennscheibe!) abschneiden. Profile mit Gips (bei Gipsputzen) bzw. Schnellzementmörtel (Kantenkleber bei Kalk- und Kalk-Zementputzen) ansetzen.

Hinweise:
Für Innenputzdicken ab 10 mm.
Ab der Beanspruchungsgruppe W3 (Feuchträume in Wohnhäusern = z. B. Bad) müssen Edelstahl-Profile verwendet werden.
Bei Verwendung von Kunstharzputz im Innenbereich sindebenfalls Profile aus Edelstahl oder Aluminium zu verwenden.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
5080	3 m; 25 Stk./Bund = 75 lfm (25 Stk./Bund)

Lagerung:
Trocken und witterungsgeschützt.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.