# **Technisches Datenblatt**

Profibaustoffe Austria GmbH



Art.Nr.: 5350

Stand: 04.11.2019

## **PUTZARMIERUNG**

Produkt: Gewebe, 1 m breit

Anwendung: Zur Ausführung eines eingelegten Textilglasgitters bei Gipsputzen. Nicht geeignet für die

Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).

**Eigenschaften:** Alkalibeständiges Textilglasgitter mit 145 g/m², Maschenweite 9x9 mm.

Zusammensetzung: Glasfasergewebe

**Technische Daten:** 

Maschenweite $9 \times 9 \text{ mm}$ Masse≥ 145 g/m²Materialverbrauch1,10 lfm/m²

#### Normen:

ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

### Verarbeitungstemperatur:

Verputzen ist generell unzulässig bei einer Luft-, Material- und Untergrundtemperatur von unter + 5 °C.

## Arbeitstechnik:

Bei der Verarbeitung sind die vorangeführten ÖNORMEN und ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien einzuhalten.

### Hinweise:

Die Gewebeüberlappung muss mind. 10 cm betragen.

## Lieferform:

<u>Artikelnummer</u> <u>Lieferform</u>

5350 50 lfm/Rolle (Rolle)

### Lagerung:

Stehend, trocken und witterungsgeschützt.