Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PUTZKONTAKT

Art.Nr.: 6021

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Haftbrücke für zement- und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen**

Anwendung: Lösemittelfreier, pastöser Kunststoff-Dispersionsanstrich als Haftbrücke für zementhaltige und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen (z. B.: Beton, Holzspanplatten), für innen und außen.

Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit und Haftung, hervorragende Verarbeitung.

Zusammensetzung: Organische Bindemittel, Sand 0–0,4 mm, Zusätze

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,3–0,4 kg/m²

Normen:
Technische Richtlinie TN 5/14-1 (TZUS Prag)

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Vor äußeren Einflüssen, wie z. B.: Regen und Zugluft schützen.

Untergrund:
Der Untergrund muss fest, trocken, frostfrei, frei von Schalungsöl und Verunreinigungen und Staub sein.

Verarbeitung:
Rolle, Bürste

Anmischen:
Vor dem Auftragen gut durchmischen.
Ein Vermischen mit anderen Materialien darf nicht erfolgen.

Trockenzeit:
2 Stunden
Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
Verwendbar auch auf glatten Untergründen bei nachfolgenden Spachtelmassen (WDVS).
Anschließende Flächen sind sorgfältig abzudecken und zu schützen. Für ausreichend Ent- und Belüftung sorgen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
6021	Kübel (25 kg)

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lagerung:
Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Bei + 5 °C bis + 25 °C lagern. Vor Frost schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.