Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PRIMER 2802

Art.Nr.: 6812

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Universalgrundierung auf Acrylharz-Basis für mineralische Untergründe**

Anwendung: Als Saugausgleich im Innen- und Außenbereich auf stark saugenden Untergründen, wie Porenbeton oder alten Putzen. Geeignet auch zum Verfestigen von Oberflächen vor Aufbringen von PROFI Putzen, Spachtelmassen und Farben.

Eigenschaften: Gut eindringend, untergrundverfestigend, haftvermittelnd und lösemittelfrei.

Zusammensetzung: Organische Bindemittel, Zusätze

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,1–0,2 kg/m² pro Anstrich
Materialverbrauch Zusatz	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Trockenmassegehalt	Konzentrat mit ca. 10 % Trockenmasse
pH-Wert	7–8

Normen:
ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, Produktprüfung: Technische Verarbeitungsrichtlinie TN 5/14-1 (TZUS Prag)

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen, wie Wind, Regen, etc. zu schützen, zum Beispiel mittels Fassadenschutznetz.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, frostfrei und frei von Verunreinigungen und Staub sein.

Verdünnung:
Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes wird das Produkt unverdünnt, oder max. 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeitet.

Verarbeitung:
Rolle, Bürste

Arbeitstechnik:
PROFI Primer 2802 vollflächig satt auftragen.
Es darf keine glasige Oberfläche entstehen.

Trockenzeit:
4–6 Stunden
Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen. Anschließende Flächen sind sorgfältig abzudecken und zu schützen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
6812	Kanister (10 kg)

Lagerung:
Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.