Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI UNI PUTZGRUND WEIß

Art.Nr.: 7981, 7982

Stand: 01.03.2021

Produkt: **Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze**

Anwendung: Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und Spachtelungen.

Eigenschaften: Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.

Zusammensetzung: Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharz-Emulsion, mineralische Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,1–0,2 kg/m²

Normen:
ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 6400-1, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Möglichkeit von Nachtfrost beachten.
Gemäß ÖNORM B 6400-1 ist zum Schutz vor ungünstigen Witterungseinflüssen ein Fassadenschutznetz zu verwenden.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

An der Oberfläche mürbe Putze oder alte, abgebürstete Mineralfarbenanstriche müssen vorher verfestigt werden (z. B. PROFI Uni Tiefengrund).

Verdünnung:
Untergrundbedingt mit max. 5 % reinem Wasser.

Verarbeitung:
Rolle, Bürste, geeignetes Spritzgerät

Anmischen:
Mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren.

Arbeitstechnik:
PROFI Uni Putzgrund wird durch Rollen, Streichen oder Spritzen (keine Airless-Geräte verwenden) aufgetragen. Bei zweifacher Grundierung zwischen den Anstrichen eine Standzeit von mind. 24 Stunden einhalten.
Vor Aufbringung des pastösen PROFI Oberputzes muss eine Standzeit von mind. 24 Stunden eingehalten werden.

Hinweise:
Die richtige Verarbeitung des Produktes unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie für die Verarbeitung kann von uns daher nicht übernommen werden.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle und jährlich externe Inspektion.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7981	Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7982	Kübel (5 kg); 75 Kübel/Palette

Lagerung:
Kühl, jedoch frostfrei im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.