Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE

Art.Nr.: 7300, 7317

Stand: 27.02.2020

Produkt: **Mineralische Farbe für innen und außen**

Anwendung: Für alle Kalk- und Kalk-Zement-Untergründe sowie Renovier- und Saniersysteme.

Eigenschaften: Mineralisch, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Pigmente, Füllstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,25 kg/m² pro Anstrich
sd-Wert	< 0,14 m

Normen:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 8 °C betragen.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Möglichkeit von Nachtfrost beachten.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Dispersions- oder Lackfarben, Gipsputze, PVC oder Holz

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen und frostfrei sein.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Putzen oder Putzausbesserungen beachten (ca. 2–4 Wochen, je nach Putzdicke und Witterung).

Absandende mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit PROFI Uni-Tiefengrund vorzubehandeln.
Alte mineralische Anstriche trocken oder nass reinigen, lose Teile entfernen und ebenfalls wie vor grundieren.
Alte Dispersionsfarben- oder putze sind durch Abbeizen oder Heißdampfstrahlen zu entfernen (anschließend gründlich trocknen lassen).
Stark verschmutzte Flächen sind durch Abbürsten oder Dampfstrahlen gründlich zu reinigen. Algen- oder Moosbefall ist zu entfernen, die Flächen sind mit PROFI Algen Moos vorzubehandeln.

Verdünnung:
Voranstrich: PROFI Uni Tiefengrund 1:1 (Vol.) mit Wasser verdünnt.
Zwischen- und Endanstrich: PROFI Silikat-Fassadenfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnt.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Arbeitstechnik:

Voranstrich:

Als Voranstrich ist PROFI Uni Tiefengrund aufzutragen. Hierbei ist der Tiefengrund 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Der Auftrag erfolgt mittels Streichen, der Verbrauch liegt bei ca. 0,15–0,25 kg/m² (Probefläche anlegen). Das Material trocknet annähernd farblos auf.

Zwischen- und Endanstrich:

PROFI Silikat-Fassadenfarbe als Zwischen- und Endanstrich, jeweils max. 10 % mit Wasser verdünnt, mittels streichen, rollen oder spritzen aufbringen.
Zum Vermeiden von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.

Trockenzeit:

12 Stunden
Trockenzeit zwischen den Anstrichen; gilt bei einer Temperatur von + 20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:

PROFI Silikat-Fassadenfarbe ist wasserverdünnbar und umweltfreundlich. Entspricht der Klasse 3 „niedrige Wasserdurchlässigkeit" nach DIN EN 1062-3, und der Klasse 1 „hohe Wasserdampfdiffusion" nach EN ISO 7783-2.
In den Farbtönen analog PROFI Silikatputz (Standard-Farbfächer) erhältlich.

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.
Bitte beachten Sie weitere Hinweise in unserer Preisliste unter WDVS-Extras.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7300	Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
7317	Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette

Lagerung:

Trocken und original verschlossen auf der Palette mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.