# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

# PROFI PORETEC PRIMAL CM 330

Art.Nr.: 7587

Stand: 10.02.2020

**Produkt:** **Grundierung zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von Haftbrücken**

**Anwendung:** Zur Haftverbesserung und Verfestigung auf Altputzen, Kalk und Kalkmörtel, innen und außen.

**Eigenschaften:** Haftvermittler.

**Zusammensetzung:** Acrylemulsionspolymere

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Materialverbrauch | ca. 0,1 kg/m² je nach Anwendung |
| Materialverbrauch Zusatz | abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes |

**Normen:**
ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

**Verarbeitungstemperatur:**
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 8 °C betragen.

**Untergrund:**
Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

**Arbeitstechnik:**
Für Haftanstrich auf alten Putzen und zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von Haftbrücken ist PROFI Poretec Primal CM 330 1:3 bis 1:9 verdünnt aufzutragen.
Bei der Verwendung als Haftbrücke frisch-in-frisch verarbeiten.

Eine Zugabe von PROFI Poretec Primal CM 330 (ca. 1–5 %) in Putze und Mörtel dient zur Haftverbesserung auf Altputzen.

Für den Zusatz in Kalkmörteln sind die Empfehlungen des BDA über die Verwendung von PROFI Poretec Primal CM 330 unbedingt zu beachten.

**Hinweise:**
Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen. Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

**Qualitätssicherung:**
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

**Lieferform:**

| Artikelnummer | Lieferform |
|---|---|
| 7587 | Kanister (10 kg) |



Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

# Technisches Datenblatt

**Profibaustoffe Austria GmbH**

**Lagerung:**
Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

**Entsorgung:**
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

**Sicherheitshinweise:**
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).



Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.