Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Art.Nr.: 7563, 7564 Stand: 10.02.2020

PROFI PORETEC SUMPFKALKSPACHTEL

Produkt: Hochwertige Sumpfkalkspachtel

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf allen

saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum Egalisieren

von Unebenheiten.

Eigenschaften: Mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft, schimmelhemmend, geruchsneutral

und gut deckend.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß) bzw. Kalksteinmehl (steinfarbig)

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,5 kg/m²/mm

<u>Materialverbrauch Zusatz</u> Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend mehr

Normen:

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 6 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Möglichkeit von Nachtfrost beachten. Bei Temperaturen über + 28 °C den Untergrund feucht halten und mit nassen Stoffen abhängen.

Untergrund:

Ungeeignete Untergründe:

Nicht geeignet auf dichten, sowie nicht saugenden Untergründen, wie Dispersions-, Leim-, Silikon-, und Silikatfarben.

Der Untergrund muss staubfrei, tragfähig, saugfähig, vorgenässt und frei von Ausblühungen sein.

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit PROFI Kalksinterwasser empfohlen.

Verarbeitung:

Traufel

Arbeitstechnik:

Untergrund ausreichend vornässen.

Die Verarbeitung sollte mit einer Traufel bis max. 2 mm Auftragsstärke erfolgen.

Nach der Trocknung kann mit PROFI Sumpfkalkfarbe gestrichen werden.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Hinweise:

Stellenweise kann es zu einem kalktypischen Glanz kommen. In diesem Fall ist die Sinterhaut der Putzoberfläche mit einer weichen Bürste oder mit PROFI Poretec Ätzflüssigkeit zu entfernen (Probeanstrich anlegen).

Anschließende Flächen von Klinker, Glas, Keramik, Metall und Naturstein sind abzudecken. Spritzer sofort entfernen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

7563 Kübel (20 kg); weiß

7564 Kübel (20 kg); steinfarbig

Lagerung:

Trocken und original verschlossen auf der Palette mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Kübel mit etwas Wasser bedecken und gut verschließen.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).