Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC FIXATIV

Art.Nr.: 7401

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben**

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,3 kg/m³

Normen:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

Verdünnung:
Als Grundierung bei einem nachträglichen Farbanstrich: 1:1 bis 1:2 verdünnt mit Wasser.
Als Verfestigung für Beton- oder Estrichböden: 1:2 verdünnt mit Wasser.

Arbeitstechnik:
PROFI Poretec Fixativ ist durch Streichen (Pinsel oder Bürste) vollflächig satt aufzutragen.
Anschließend ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Hinweise:
Arbeitsgeräte sollten bei jeder Pause in Wasser gelagert werden.
Das getrocknete Produkt ist wasserunlöslich.
Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen. Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7401	Kanister (10 kg)

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lagerung:
Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.