Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI PORETEC FIXATIV SPEZIAL

Art.Nr.: 7402

Stand: 04.11.2019

Produkt: **Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben**

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, geringe organische Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch	ca. 0,15–0,3 kg/m² pro Anstrich

Normen:
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei und frostfrei sein.

Verdünnung:
1:1 mit Wasser verdünnen.

Arbeitstechnik:
Der Auftrag erfolgt vollflächig, satt durch Streichen mit Pinsel oder Bürste.
Anschließend ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Hinweise:
Anschließende Flächen sind sorgfältig zu schützen. Spritzer sofort entfernen. Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7402	Kanister (10 kg)

Lagerung:
Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.