

VIP


Produktbeschreibung

Qualität: Mikroporöse Vakuum-Isolations-Paneele mit Verbundfolie Alu-metallisiert

Die Anwendung von swissporVIP ermöglicht nur eine wesentliche geringere Aufbauhöhe in Kombination mit der Erreichung von ausgezeichneten Dämmwerten, sondern besitzt auch eine lange Lebensdauer und steigert das Nutzvolumen.

Die swissporVIP Elemente kommen dort zum Einsatz, wo bei wenig Platz sehr gut thermisch gedämmt werden muss. So lösen sie elegant jedes Dämmproblem wo Planer mit herkömmlicher Dämmstoffstärken handelsüblicher Produkte nicht mehr zurecht kommen.

Die drastische Verringerung der Dämmstärke mit swissporVIP führt zu Dämm Lösungen die vorher technisch nicht möglich waren. Das Produkt kann bei Sanierungen so wie Neubauten optimal eingesetzt werden. Mit swissporVIP sind ästhetische Detaillösungen am Bau problemlos plan- und umsetzbar.



Format:	1200 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 600 x 200 mm 400 x 300 mm
Dicke:	15 - 40 mm

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich:

Hinweis: Lieferzeit und weitere Formate auf Anfrage

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,007
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		B2
Dichte			kg/m³	160 – 220
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		dicht
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 160
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90