AUSSCHREIBUNGSTEXT
SW-Kompaktschlammfänge „KSF“

Liefern und betriebsfertiges Versetzen eines Kompaktschlammfanges. Stahlbetonbecken (mind. C45/55 XA2T/XA2L) in Kompaktbauweise gefertigt, inkl. Strömungsverminderer sowie Schwebstoffgitter. Sämtliche Einbauteile in Edelstahl 1.4301 und fix montiert.
Flachabdeckung inkl. Einstiegsöffnung(en) Aufschachtung (H=30cm) sowie Gussschachtabdeckung(en) mit Gussrahmen, Anordnung laut Typenblatt.

Fabrikat:	**SW Umwelttechnik Österreich GmbH**
Type:	**SW-KSF ...**

Mindestanforderungen:

Statik:	Brückenklasse I ist nachzuweisen
Betongüte:	C45/55 XA2T/XA2L (in ölbeständiger Ausführung mit Prüfungsnachweis nach EN 858-1)
Werkstoff der Einbauteile:	Edelstahl 1.4301; tauchgebeizt

Technische Daten:

Schlammfang-Nutzinhalt	..... m³
Außenabmessungen (Dmr.)	..... cm
Einbautiefe (Standard)	..... cm
Zulauftiefe (Standard)	..... cm
Zulauf/Ablauf - Nennweite (DN)	..... mm
Größtes Stückgewicht	..... t
Gesamtgewicht	..... t
Schachtabdeckung- Prüflast	..... kN