

CRESTINO

Der Crestino-Pflasterstein ist die perfekte Wahl für langlebige und ästhetische Pflasterungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Mit seinem zeitlosen Design fügt sich Crestino nahtlos in unterschiedliche Umgebungen ein und verleiht jedem Projekt eine ansprechende Ästhetik. Der Pflasterstein besitzt eine unbehandelte ebene Quarzoberfläche. Zur Erleichterung der Palettierung werden 1 – 2,5 mm hohe Nocken angeformt. Die Kanten sind scharfkantig gewellt.



WESENTLICHE MERKMALE

- ▶ Verlegung im Läufer- oder Fischgrätverband möglich
- ▶ Scharfkantig-gewellte Kantenführung
- ▶ Mit hoch verschleißfester Quarzvorsatzschicht
- ▶ Frost- und tausalzbeständig

Technische Eigenschaften		
Nennmaße (Länge x Breite x Höhe in mm)	5.2.2	249 x 159 x 60
Rastermaße (Länge x Breite in mm)	5.2.3	250 x 160
Diagonalen	5.2.4	Klasse 1 / Kennzeichnung J
Witterungswiderstand	5.3.2	Vorsatz: Klasse 3 / Kennzeichnung D Kern: Klasse 2 / Kennzeichnung B
Spaltzugfestigkeit	5.3.3	T > 3,6 MPa F > 250 N/mm
Abriebwiderstand	5.3.4	Klasse 4 / Kennzeichnung I
Gleit-/Rutschwiderstand	5.3.5	Ausreichend
Farbe		muschelkalk, canyon, siena, platinum
Gesamtgewicht ca. kg/VPE		1.215

VPE = Verpackungseinheit



Prüfergebnisse und Nachweise

Qualitätsklasse
ÖNORM EN 1338

D I J

Anmerkung:

Bezüglich Farbunterschiede, Ausblühungen, Kantenabplatzungen und Oberflächenstrukturen wird auf das Dokument „-PI4010KFTH-Produktinformation_Technische Hinweise_GALABAU“ verwiesen.