



STADTPFLASTER

Das Stadtpflaster ist die perfekte Wahl für langlebige und ästhetische Pflasterungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Mit dem zeitlosen Design fügt sich das Stadtpflaster nahtlos in unterschiedliche Umgebungen ein und verleiht jedem Projekt eine ansprechende Ästhetik. Das Stadtpflaster besitzt eine unbehandelte ebene Quarzoberfläche. Zur Erleichterung der Palettierung werden 4,0 mm hohe Abstandhalter angeformt. Die Kanten sind scharfkantig.



WESENTLICHE MERKMALE

- ▶ Steinstärke 8 cm
- ▶ Verlegung im Läufer- oder Fischgrätverband

Technische Eigenschaften

Nennmaße (Länge x Breite x Höhe in mm)	5.2.2	393 x 193 x 80 (Klasse 2 / Kennzeichnung P)
Rastermaße (Länge x Breite in mm)	5.2.3	400 x 200
Diagonalen	5.2.4	Klasse 2 / Kennzeichnung K
Witterungswiderstand	5.3.2	Vorsatz: Klasse 3 / Kennzeichnung D Kern: Klasse 2 / Kennzeichnung B
Spaltzugfestigkeit	5.3.3	$T \geq 5,0$ MPa Klasse 3 / Kennzeichnung U
Abriebwiderstand	5.3.4	Klasse 3 / Kennzeichnung I
Gleit-/Rutschwiderstand	5.3.5	Ausreichend

Prüfergebnisse und Nachweise

Verwendungsklasse ÖNORM B3258	P – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	P K D U I 5

Anmerkung: Bezüglich Farbunterschiede, Ausblühungen, Kantenabplatzungen und Oberflächenstrukturen wird auf das Dokument „-PI4010KFTH-Produktinformation_Technische Hinweise_GALABAU“ verwiesen.